



ELETTROMECCANICO
Quadro di comando
standard.

ELECTROMECHANICAL
Standard control board.

Cabina di verniciatura a **gasolio** con bruciatore Riello mod. RG4F con gruppo generatore, gruppo depuratore a secco, quadro di comando elettromeccanico, basamento su opere civili con 3 file di griglie centrali, luci alte, frontale a 3 ante.

Gas oil spray booth, with **Riello burner mod. RG4F** with generator group, dry depurator, electromechanical control board, on civil work with 3 central row grids, upper light and 3 wings front door

Dimensioni /dimension	Interne / Inside	Esterne/ Outside
Lunghezza /Lenght	7.000 mm	7.100 mm
Larghezza / Width	4.000 mm	4.100 mm
Altezza / Height	2.600 mm	3.480 mm

Portata d'aria/Air capacity	m ³ /h 24.000
Velocità media dell'aria (a cabina vuota)/Air speed	m/sec 0,30
Gruppo generatore ed estrattore/Generator and extractor	KW 1 x 9,2 KW 1 x 7,5
Potenza elettrica nel sistema di illuminazione/Light electric power	KW 768

RUMOROSITA' / NOISINESS | A 3 m dell'impianto /from 3 mt to the spray booth | < 80 dB

OPTIONAL

- BASAMENTO METALLICO H=330 mm con scivolo interno/Metal basement H=330 mm with inside slide
- PORTA DI SERVIZIO CON ANTIPANICO/ SERVICE DOOR WITH ANTIPANIC
 - Laterale/Lateral
 - su parete di fondo/on background wall
 - frontale dx /right
 - frontale sx /left
- GRUPPO GENERATORE/GENERATOR GROUP:
 - laterale dx/lateral right
 - laterale sx/lateral left
 - post. dx /right back
 - post.sx /left back
 - 60°C
- BRUCIATORE GAS BISTADIO / TWO STAGE GAS BURNER MOD. R55D
- BRUCIATORE A GAS VENA D'ARIA / AIR WAVE GAS BURNER MOD. TECFLAM VDPE40
- DEPURATORE CARBONI ATTIVI INCLUSO CAPSULE / DEPURATOR WITH ACTIVE CARBON INCLUDED CAP
- AUTOMATIC BY PASS
- ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED / LIGHT WITH LED TUBES
- ALLUNGAMENTO DA 1/600 MM / ELONGATION FROM 1/600 MM
- INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADING