



COIRO

SOLLEVATORE PER AREA 51
LIFT FOR AREA 51

MODELLO
LB3000/P/E

COIRO

LB3000/P idropneumatico LB3000/E Elettroidraulico

Sollevatore idropneumatico o elettroidraulico a incasso nel pavimento, completamente a scomparsa, completo di 4 tamponi con bracci di sollevamento richiudibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

- Lunghezza: 1980 mm
- Larghezza: 730 mm
- Altezza: 1120 mm
- Altezza da terra: 270 mm
- Portata: 3000 kg
- LB3000/P: comando con pompa idropneumatica alimentata ad 8 bar
- LB3000/E: comando con centralina elettroidraulica con motore da kw 1,8 alimentato 380V/50/60hz trifase
- Tampone in gomma 132x100xh65
- Lunghezza tubi: 5,5 mt

LB3000/P Hydropneumatic LB3000/E Electro hydraulic

Hydropneumatic or electrohydraulic lift, on floor complete with 4 rubber pads with hidden arms.

TECHNICAL STANDARD DETAILS

- Length: 1980 mm
- Width: 730 mm
- High: 1120 mm
- High from earth: 270 mm
- Capacity: 3000 kg
- LB3000/P: with hydropneumatic pump - 8 bar
- LB3000/E: with electro hydraulic control box with motor kw 1,8 -380V/50/60hz 3phase
- Rubber pads 132x100xh65
- Hoses lenght: 5,5 mt

**È possibile personalizzare la larghezza del lift da min. mm 620 a max mm 850.
Is possible personalize the width of lift from min. mm 620 to max. mm 850.**



Esempio di sollevatore incassato a filo griglia.
Example of in ground lift.



OPTIONAL: KIT PEDANE

